



ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ



SRK-ZR-W



SRK63ZR-W, SRK71ZR-W, SRK80ZR-W



Το μοντέλο SRK71ZR-W μπορεί να επιλεγεί ως εσωτερική μονάδα σε συνδυασμό με εξωτερική μονάδα συστήματος SCM Multi.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ



Ασύρματο τηλεχειριστήριο



SRC63ZR-W



SRC71ZR-W, SRC80ZR-W

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εξοικ/ση ενέργειας Ροή αέρα



Λειτουργία καθαρισμού & Φίλτρο



Άνεση & Ευκολία



Λοιπά



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εσωτερική μονάδα			SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W	
Εξωτερική μονάδα			SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W	
Τροφοδοσία			Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz			
Όνομαστική απόδοση ψύξης	Όνομαστική (Ελάχ.-Μέγ.)	kW	6.3 (1.2-7.4)	7.1 (2.3-7.8)	8.0 (2.3-9.7)	
		Btu/h	21.500(4.090-25.250)	24.230(7.850-26.610)	27.300(7.850-33.100)	
Όνομαστική απόδοση θέρμανσης	Όνομαστική (Ελάχ.-Μέγ.)	kW	7.1 (0.8-9.3)	8.0 (2.0-10.8)	9.0 (2.1-11.2)	
		Btu/h	24.230(2.730-31.730)	27.300(6.820-36.850)	30.710(7.170-38.210)	
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη/Θέρμανση	kW	1.63 / 1.64	1.93 / 1.95	2.09 / 2.27	
SEER	Μεσαία ζώνη	W/W	8.1	7.4	7.0	
Ενεργειακή κλάση	Ψύξη-Μεσαία ζώνη		A++	A++	A++	
SCOP	Μεσαία/Θερμή ζώνη	W/W	4.7/6.0	4.5/5.7	4.4/5.7	
Ενεργειακή κλάση	Θέρμανση-Μεσαία/Θερμή ζώνη		A++/A+++	A+/A+++	A+/A+++	
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A	14.5	17	17	
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος)	Εσωτερική	Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)	56 / 58	57 / 60	60 / 62
	Εξωτερική	Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)	64 / 65	63 / 63	67 / 67
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης)	Εσωτερική	Ψύξη (Hi/Me/Lo)	dB(A)	44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25	47 / 44 / 39 / 26
	Εσωτερική	Θέρμανση (Hi/Me/Lo)	dB(A)	44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28	47 / 41 / 36 / 29
Ροή αέρα	Εξωτερική	Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)	54 / 54	53 / 51	56 / 55
	Εσωτερική	Ψύξη (Hi/Me/Lo)	m3/min	20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4	20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4	23.5 / 20.2 / 17.5 / 10.4
Εξωτερικές διαστάσεις	Εσωτερική	Θέρμανση (Hi/Me/Lo)	m3/min	22.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1	25.0 / 19.8 / 17.3 / 13.3	26.5 / 21.3 / 18.4 / 13.5
	Εξωτερική	Ψύξη/Θέρμανση	m3/min	41.5 / 41.5	55 / 43.5	63 / 49.5
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	Υψος/Πλάτος/Χβάθος	mm	339 x 1197 x 262		
	Εξωτερική		mm	640 x 800(+71) x 290	750 x 880(+88) x 340	
Ψυκτικό μέσο	Εσωτερική/Εξωτερική		kg	15.5 / 45.0	15.5 / 56.0	16.5 / 57.0
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP			R32 / 675		
Ψυκτικό μέσο	Πλήρωση	kg/TCO2Eq	1.25 / 0.844	1.5 / 1.013	1.6 / 1.080	
Χαρακτηριστικά Ψυκτικού δικτύου	Διατομές Υγρού/Αερίου	ø mm	6.35(1/4") / 12.7(1/2")	6.35(1/4") / 15.88(5/8")		
Υψομετρική διαφορά	Μήκος (μονή διαδρομή)	m	Max.30			
Διατομές καλωδίων	Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ. (κατακόρυφα)	m	Max.20 / Max.20			
Εύρος εξωτ. θερμοκρ. λειτουργίας	Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια		4*1.5mm ² -3*2.5mm ² / 20A			
	Ψύξη	°C	-15-46			
	Θέρμανση		-15-24			

• Τα δεδομένα μετρώνται στις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1, H1). Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°CDB, 19°CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°CDB. Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20°CDB και εξωτερική θερμοκρασία 7°CDB, 6°CWB.

• Η στάθμη θορύβου δηλώνει την τιμή εντός ανηχικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.

• 'τόνος ή τόνο ισοδυναμού CO₂' σημαίνει ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου - εκπερασμένη ως το γινόμενο του βάρους των αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Μεγάλη εμβέλεια αέρα με την τεχνολογία Jet Air

Η τεχνολογία Jet Air επιτυγχάνει ροή αέρα μεγάλης εμβέλειας. Κατάλληλη για μεγάλα καθιστικά και καταστήματα τα οποία απαιτούν ροή αέρα μεγάλης εμβέλειας ώστε να επιτύχουν άμεσα το επιθυμητό επίπεδο άνεσης.



Προστατεύστε την ποιότητα του αέρα στο χώρο σας με Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου και Φωτοκαταλυτικό Πλενόμενο Αποσμητικό Φίλτρο

Η σειρά SRK-ZR σας παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεστε στο χώρο σας. Με τη χρήση του φίλτρου αδρανοποίησης αλλεργιογόνου και βακτηρίων ο χώρος σας γίνεται φιλόξενος και ασφαλής. Ταυτόχρονα το φωτοκαταλυτικό αποσμητικό φίλτρο διατηρεί τον αέρα φρέσκο και απαλλαγμένο από δυσάρεστες οσμές.



Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου



Φωτοκαταλυτικό Πλενόμενο Αποσμητικό Φίλτρο

Καθαρό λευκό χρώμα με σχεδιασμό κατάλληλο για κάθε χώρο

Το μοντέλο διατίθεται στην απόχρωση Καθαρό Λευκό



Μοντέλα ZR με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου μέσω Wi-Fi



SRK63ZR-WF, SRK71ZR-WF, SRK80ZR-WF



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ