



# ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ



# SRK-ZTL-W

Νέο!



SRK25ZTL-W, SRK35ZTL-W, SRK50ZTL-W



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ  
WiFi



SRK63ZTL-W, SRK71ZTL-W



Ασύρματο  
χειριστήριο



SRC25ZTL-W, SRC35ZTL-W



SRC50ZTL-W



SRC63ZTL-W, SRC71ZTL-W

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εσωτερική μονάδα				SRK25ZTL-W	SRK35ZTL-W
Εξωτερική μονάδα				SRC25ZTL-W	SRC35ZTL-W
Τροφοδοσία				Μονοφασική, 220 - 240V, 50Hz	
Όνομαστική απόδοση ψύξης	Όνομαστική (Ελάχ.-Μέγ.)	kW		2.5 (0.8 - 3.2)	3.5 (0.8 - 3.7)
		Btu/h		8.530 (2.730-10.918)	11.942 (2.730-12.624)
Όνομαστική απόδοση θέρμανσης	Όνομαστική (Ελάχ.-Μέγ.)	kW		3.0 (1.0 - 4.8)	3.8 (1.0 - 4.9)
		Btu/h		10.236 (3.412-16.378)	12.966 (3.412-16.719)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη/Θέρμανση	kW		0.58 / 0.66	1.05 / 0.90
SEER	Μεσαία ζώνη	W/W		6.9	6.5
Ενεργειακή κλάση	Ψύξη-Μεσαία ζώνη			A++	A++
SCOP	Μεσαία/Θερμή ζώνη	W/W		4.7 / 5.8	4.7 / 5.8
Ενεργειακή κλάση	Θέρμανση-Μεσαία/Θερμή ζώνη			A+++	A+++
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A		9.0	9.0
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος)	Εσωτερική	Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)	55 / 55	56 / 57
	Εξωτερική			Ψύξη/Θέρμανση	58 / 59
Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης)	Εσωτερική	Ψύξη (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	41 / 36 / 26 / 22	42 / 37 / 27 / 22
	Εξωτερική			Θέρμανση (Hi/Me/Lo/Ulo)	41 / 36 / 29 / 22
Ροή αέρα	Εσωτερική	Ψύξη (Hi/Me/Lo/Ulo)	m <sup>3</sup> /λεπτό	10.0 / 8.0 / 5.3 / 4.4	10.4 / 8.5 / 5.4 / 4.4
	Εξωτερική			Θέρμανση (Hi/Me/Lo/Ulo)	11.0 / 9.4 / 6.5 / 5.0
Εξωτερικές διαστάσεις	Εσωτερική	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm	294 x 798 x 210	
	Εξωτερική			540 x 645(+57) x 275	
Καθαρό βάρος	Εσωτερική/Εξωτερική	kg		9.0 / 24.0	
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP			R32 / 675	
	Πλήρωση	kg/TCO:Eq		0.59 / 0.40	
Διαστάσεις σωλήνωσης ψυκτικού μέσου	Υγρού / Αερίου	ø mm		6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")	
Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού μέσου (μήκος χωρίς πλήρωση)		m		Μέγ.20 [10]	
Κατακόρυφες υψομετρικές διαφορές	Η εξωτερική μονάδα είναι ψηλότερα/χαμηλότερα	m		Μέγ.15 / Μέγ.15	
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας	Ψύξη	°CDB		-15-46	
	Θέρμανση			-15-24	
Φίλτρο καθαρισμού				Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου X 1, Φιλοκαταλυτικό Πλενόμυο Αποσμητικό Φίλτρο X 1 (προαιρετικά)	
Διατομές καλωδίων (Επικοινωνία - Παροχή/Ασφάλεια)				4x1,5mm <sup>2</sup> - 3x1,5mm <sup>2</sup> / 16A	4x1,5mm <sup>2</sup> - 3x1,5mm <sup>2</sup> / 16A

- Τα δεδομένα μετρώνται στις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1, H1). Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°CDB, 19°CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°CDB. Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20°CDB και εξωτερική θερμοκρασία 7°CDB, 6°CWB.
- Η στάθμη θορύβου δηλώνει την τιμή εντός ανηχικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.
- Τόνος ή τόνοι ισοδύναμου CO<sub>2</sub> σημαίνει ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου – εκφρασμένη ως το γινόμενο του βάρους των αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη.



## Κομψός διαχρονικός σχεδιασμός

- Απλό αλλά κομψό, σχεδιασμένο από μια ιταλική εταιρεία σχεδίασης.
- Μετά την τοποθέτηση της μονάδας, η εισαγωγή θα είναι μερικώς κρυμμένη.
- Μικρή σε μέγεθος (σε σύγκριση με τη σειρά ZR-ZS)



## Νέο χειριστήριο

- Απλός σχεδιασμός και εύκολη χρήση
- Έλεγχος θερμοκρασίας σε βήματα των 0.5°C
- Ευανάγνωστο με λειτουργία οπίσθιου φωτισμού



### ■ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ροή αέρα

Λειτουργία καθαρισμού & Φίλτρο



Άνεση & Ευκολία

Λοιπά



SRK50ZTL-W SRC50ZTL-W	SRK63ZTL-W SRC63ZTL-W	SRK71ZTL-W SRC71ZTL-W
Μονοφασική, 220 - 240V, 50Hz		
5.0 (1.3 - 5.3)	6.3 (1.2 - 7.1)	7.1 (1.2-7.3)
17.060 (4.436-18.084)	21.496 (4.094-24.225)	24.225 (4.094-24.908)
5.8 (1.3 - 6.3)	7.1 (1.0 - 8.5)	8.0 (1.1-9.1)
19.790 (4.436-21.496)	24.225 (3.412-29.002)	27.296 (3.753-31.049)
1.59 / 1.62	1.84 / 2.01	2.45 / 2.37
6.5	7.5	7.1
A++	A++	A++
4.3 / 5.5	4.6 / 5.5	4.4 / 5.3
A+++	A+++	A+++
14.5	17.0	17.0
60 / 60	60 / 61	61 / 62
64 / 65	64 / 66	66 / 66
47 / 40 / 32 / 25	46 / 43 / 38 / 30	48 / 44 / 39 / 31
47 / 40 / 33 / 25	47 / 43 / 39 / 32	47 / 44 / 40 / 33
52 / 53	52 / 54	53 / 54
12.5 / 10.4 / 7.2 / 5.4	17.0 / 14.7 / 12.1 / 9.4	17.5 / 15.2 / 12.6 / 9.4
12.6 / 11.5 / 8.9 / 6.4	18.4 / 17.2 / 14.1 / 11.6	18.9 / 17.7 / 14.6 / 11.6
35.6 / 33.8	43.0 / 40.9	43.0 / 40.9
294 x 798 x 210		294 x 998 x 230
595 x 780(+62) x 290		640 x 800(+71) x 290
9.5 / 33.0		12.0 / 42.5
	R32 / 675	
0.9 / 0.61		1.20 / 0.81
6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")		6.35 (1/4") / 12.7 (1/2")
Μέγ.25 [15]		Μέγ.30 [15]
Μέγ.20 / Μέγ.20		Μέγ.20 / Μέγ.20
	-15-46	
	-15-24	
Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου X 1, Φωτοκαταλυτικό Πλενόμενο Αποσμητικό Φίλτρο X 1(προαιρετικά)		
4x1,5mm² - 3x2,5mm² / 20A	4x1,5mm² - 3x2,5mm² / 20A	4x1,5mm² - 3x2,5mm² / 20A